

Montesa Cota 4RT 260 - Übersetzungen und Geschwindigkeiten

Reifenumfang m	2,190			U/min	U/min	U/min	U/min	U/min	U/min	U/min	U/min
Primärübersetzung	3,167	57	18	Km/h	Km/h	Km/h	Km/h	Km/h	Km/h	Km/h	Km/h
Endübersetzung	4,100	41	10	1800	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
1. Gang	2,800	42	15	6,5	7,2	10,8	14,5	18,1	21,7	25,3	28,9
2. Gang	2,385	31	13	7,6	8,5	12,7	17,0	21,2	25,5	29,7	34,0
3. Gang	2,000	30	15	9,1	10,1	15,2	20,2	25,3	30,4	35,4	40,5
4. Gang	1,273	28	22	14,3	15,9	23,9	31,8	39,8	47,7	55,7	63,6
5. Gang	0,815	22	27	22,4	24,8	37,3	49,7	62,1	74,5	87,0	99,4
Differenz (z. Orig.) 7,3%	4,400	44	10	1800	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
1. Gang	2,800	42	15	6,1	6,7	10,1	13,5	16,8	20,2	23,6	26,9
2. Gang	2,385	31	13	7,1	7,9	11,9	15,8	19,8	23,7	27,7	31,6
3. Gang	2,000	30	15	8,5	9,4	14,1	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7
4. Gang	1,273	28	22	13,3	14,8	22,2	29,6	37,1	44,5	51,9	59,3
5. Gang	0,815	22	27	20,8	23,2	34,7	46,3	57,9	69,5	81,0	92,6
Differenz (z. Orig.) 17,1%	4,800	48	10	1800	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
1. Gang	2,800	42	15	5,6	6,2	9,3	12,4	15,4	18,5	21,6	24,7
2. Gang	2,385	31	13	6,5	7,3	10,9	14,5	18,1	21,8	25,4	29,0
3. Gang	2,000	30	15	7,8	8,6	13,0	17,3	21,6	25,9	30,3	34,6
4. Gang	1,273	28	22	12,2	13,6	20,4	27,2	34,0	40,8	47,6	54,3
5. Gang	0,815	22	27	19,1	21,2	31,8	42,4	53,1	63,7	74,3	84,9
Differenz (z. Orig.) 30,1%	5,333	48	9	1800	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
1. Gang	2,800	42	15	5,0	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,5	22,2
2. Gang	2,385	31	13	5,9	6,5	9,8	13,1	16,3	19,6	22,8	26,1
3. Gang	2,000	30	15	7,0	7,8	11,7	15,6	19,5	23,3	27,2	31,1
4. Gang	1,273	28	22	11,0	12,2	18,3	24,5	30,6	36,7	42,8	48,9
5. Gang	0,815	22	27	17,2	19,1	28,6	38,2	47,7	57,3	66,8	76,4

